


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK



VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY


- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- - - hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku
- s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku**



Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	01.03.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	TEMBOX 02		Výška pádu		0,95 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		27 m ²	
Číslo	WD-0105-00		Povrch tlumící pád		TRÁVNÍK	