



Výkopy pro základové patky

- A - Ø450 mm, hl. -0,8 m (14x)
- B - 500x800 mm, hl. -0,8 m (1x)
- C - 400x600 mm, hl. -0,6 m (1x)
- D - Ø350 mm, hl. -0,8 m (2x)
- E - 300x750 mm, hl. -0,6 m (1x)
- F - Ø400 mm, hl. -0,7 m (2x)
- G - výkop š. 300 mm, dl. cca 8,0 m,

spodní hrana -0,55 pod upraveným terénem, na dno položit trubku kopoflex 90, zasypat zeminou a ztuhnit (ponechat cca 1 m dlouhé konce nezasypaný pro napojení sluchadel)

Dno výkopů patek A-D ponechat otevřené.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

PO OSAZENÍ herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.



výtyčovací bod

VYPRACOVAL: Ing. Jan Janda	KONTAKT: jan@hrste.cz 777 715 094	FIRMA: hřiště.cz, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno
DATUM: 21. 10. 2020	MĚŘÍTKO: 1:30	FORMÁT: A3
PŮDORYS HERNÍHO PRVKU:		



BA_DOMEK_S_HAVRAN_BA_0131-00