



NOSNÝ SLOUP
PRVKU

KOPANÝ PROPÍRANÝ KAČÍREK FRAKCE 2-8 mm, TL. 400 MM (štěpka, písek)

BETONOVÁ PATKA MONOLIT C16/20, **BETONÁŽ PO USAZENÍ PRVKU**

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 100 MM

ROSLÁ ZEMINA

±0,000

-0,400

min. 200

R100

200

600

100

-0,800 (patka A)

-0,600 (patka B, C)

-0,900 (patka A)

-0,600 (patka B, C)

DNO PATKY PONECHAT OTEVŘENÉ
KVŮLI ZABRÁNĚNÍ HNILOBĚ
(DOPORUČENO PROVÉST HUTNĚNÝ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 100 MM)

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 450 mm, hl. -0,9 m (6x)
B - Ø 300 mm, hl. -0,9 m (4x)
C - 300 x 750 mm, hl. -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,8 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku
 - - - - - hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
 s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

 hřiště.cz	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	20.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	TOVRIN 3 spodní stavba			Výška pádu	2,3 m	
Číslo	RR-0322-00			Velikost dop. plochy	38 m ²	
				Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA	