



LEGENDA ZÁKLADOVÝCH PATEK

- A - 1000x1000x800 mm s osazeným závěsným okem (6x)
- B - 800x800x800 mm s osazeným centrálním trnem (1x)

Objem betonu min. 5,31 m³, beton C25/30.

**BETONÁŽ PROVÉST MIN. 7 DNÍ PŘED INSTALACÍ HERNÍHO PRVKU!
 HORNÍ HRANA VŠECH PATEK MUSÍ NA STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI!!**

- ±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
- — hranice dopadové plochy herního prvku
- - - - - minimální prostor pro instalaci herního prvku
- vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:75/1:25	List/Počet	1/1
	Datum	21.8.2023				
Vytvořila		Ing. Kateřina Vařejková				
Kontakt		katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	TP ACTIVE 4000 T		Výška pádu			1,07 m
	spodní stavba		Velikost dop. plochy			108 m ²
Číslo	TP-0040-02		Povrch tlumící pád			KAČÍREK/PÍSEK/MULČ